


最新鋭のマイコン搭載で  
超低ランニングコストを実現



簡単マイコンコントロール

- ランプが点灯して作業手順を教えてください。
- ご年配の方でも見やすい大型ディスプレイ。残り時間が表示されます。
- 選べる洗濯コース
- トラブル自己診断機能付き。

標準性能

- 1 最高レベルの省エネ=節水、節電
- 2 自由に選べる洗濯コース
- 3 キャンペーン料金設定機能
- 4 カウンターメモリー機能
- 5 極めて高い耐久性=ステンレス製ドラム、Porcelain(磁器)パネル
- 6 極めて高い防犯性



HW 洗濯機 100V単相



HT20 洗濯機 100V単相



HWG ガス式 乾燥機 100V単相  
HWE 電気式 乾燥機 電気式3線式 50/60Hz  
洗濯機

100V単相で  
使用可能

家電をはるかに  
超える耐久性

超節水

(当社比)

先進機能に加え  
静音化と耐久性が大幅向上



簡単マイコンコントロール

- ランプが点灯して作業手順を教えてください。
- ご年配の方でも見やすい大型ディスプレイ。残り時間が表示されます。
- 選べる乾燥温度
- トラブル自己診断機能付き。

アンチリントル

乾燥終了後、  
シワ防止のため  
ドラムが自動回転  
します。

標準性能

- 1 最高レベルの省エネ=節ガス、節電
- 2 自由に選べる洗濯機乾燥コース
- 3 カウンターメモリー機能
- 4 極めて高い耐久性=ステンレス製パネル、ドア、ドラム
- 5 極めて高い防犯性



20G ガス式 乾燥機 100V単相  
20E 電気式 乾燥機 電気式200V  
単相3線式 50/60Hz



HG ガス式 乾燥機 100V単相  
HE 電気式 乾燥機 電気式200V  
単相3線式 50/60Hz



20GW ガス式 乾燥機 100V単相  
20EW 電気式 乾燥機 電気式200V  
単相3線式 50/60Hz

100V単相で  
使用可能

家電をはるかに  
超える耐久性

抜群の乾燥能力

(当社比)

○スピードQueen8kg洗濯機

大容量で低ランニングコスト

洗濯容量は8kgで設置場所は4kgの渦巻式洗濯機とほぼ同じスペースに収まります。使用料金設定も4kgで200円とすると、スピードQueenなら400~500円設定も可能です。ランドリーオーナー様、レンタルスペースのオーナー様に喜んでいただける収益性の高い商品です。

○大型8kg乾燥機

アンチリントル

乾燥終了後、シワ防止のためドラムが自動回転します。

早い・高収益

100Vの電気式乾燥機と比べ、ガスまたは200Vの電気ヒーターを使用するので、タオルも30~40分で乾きます。1台の稼働率も大幅にアップします。

品名	HW
容量(kg)	8
外形寸法(幅×奥行×高さ:mm)	683×711×1092
洗濯方式	回転ドラム方式
ドラム回転数(脱水:r.p.m)	低速脱水:500 中速脱水:650 高速脱水:1,000
電源	100V単相
消費電力(kw/回)	0.75
モーター定格(kw)	0.75
標準使用水量(ℓ)	48
配管口径(給水・給湯)	3/4B/3/4B
排水口径(mm)	50
製品重量(kg)	113

品名	HT20
容量(kg)	8
外形寸法(幅×奥行×高さ:mm)	650×710×1092
洗濯方式	かくはん式
脱水方式	遠心脱水式
ドラム回転数(脱水:r.p.m)	640
電源	100V単相
モーター定格(洗濯/脱水:kw)	0.38
標準使用水量(ℓ)	112
配管口径(給水/給湯)	3/4B/3/4B
排水口径(mm)	20、ポンプ式
製品重量(kg)	95

品名	HWG		HWE ※	
	洗濯脱水機(下段)仕様	ガス式乾燥機(上段)仕様	電気式乾燥機(上段)仕様	
容量(kg)	8	8	8	
外形寸法(幅×奥行×高さ:mm)	683×711×1946			
洗濯方式	回転ドラム方式	—	—	—
ドラム回転数(脱水:r.p.m)	低速脱水:500 中速脱水:650 高速脱水:1,000	熱源	LNG/LPG	電気ヒーター
電源	100V単相	ガス接続口径	1/2B	—
消費電力(kw/回)	0.75	電源	100V単相 50/60Hz	200V単相3線式 50/60Hz
モーター定格(kw)	0.75	消費電力(kw/回)	0.25	4.75
標準使用水量(ℓ)	48	モーター定格(kw)	0.25	0.25
配管口径(給水/給湯)	3/4B/3/4B	連続運転発熱量(kw/kcal)	7.32/6,300	7.32/6,300
排水口径(mm)	50	排気風量(50/60Hz)	毎分5.1/6.1m³	毎分5.1/6.1m³
製品重量 ユニット重量(kg)	179(ガス式)/177(電気式)			

※は受注生産モデル

品名	20G	20E ※
容量(kg)	8	8×2段
外形寸法(幅×奥行×高さ:mm)	683×711×1092	683×711×1092
熱源	LNG・LPG	電気ヒーター
ガス管径	1/2B	—
電源	100V単相 50/60Hz	200V単相3線式 50/60Hz
消費電力(kw/回)	0.25	4.75
モーター定格(kw)	0.25	0.25
連続運転発熱量(kw/kcal)	7.32/6,300	7.32/6,300
排気風量(50Hz/60Hz)	毎分5.1/6.1m³	毎分5.1/6.1m³
排気ダクト口径(mm)	100	100
製品重量(kg)	64	61

品名	HG	HE ※
容量(kg)	8	8
外形寸法(幅×奥行×高さ:mm)	683×711×1092	683×711×1092
ドラム容量(ℓ)	198	198
熱源	LNG/LPG	電気ヒーター
ガス接続口径	1/2B	—
電源	100V単相 50/60Hz	200V単相3線式 50/60Hz
消費電力(kw/回)	0.25	4.75
モーター定格(kw)	0.25	0.25
連続運転発熱量(kw/kcal)	7.32/6,300	7.32/6,300
排気風量(50/60Hz)	毎分5.1/6.1m³	毎分5.1/6.1m³
排気ダクト口径(mm)	100	100
製品重量(kg)	70	68

品名	20GW	20EW ※
容量(kg)	8×2段	8×2段
外形寸法(幅×奥行×高さ:mm)	683×711×1946	683×711×1946
熱源	LNG・LPG	電気ヒーター
ガス管径	1/2B×2	—
電源	100V単相	200V単相3線式 50/60Hz
消費電力(kw/回)	0.25×2	4.75×2
モーター定格(kw)	0.25×2	0.25×2
連続運転発熱量(kw/kcal)	7.32×2/6,300×2	7.32×2/6,300×2
排気風量(50Hz/60Hz)	毎分5.1/6.1m³×2	毎分5.1/6.1m³×2
排気ダクト口径(mm)	100×2	100×2
製品重量(kg)	132	127

※は受注生産モデル